

No	名称	昇降操作	昇降速度 (m/min)	ハトンの長さ (m)	最大吊込荷重 (kg)	吊点	吊点荷重		上限 (mm)	下限 (mm)	幕類サイズ/W×H (mm)	幕仕様	重量	ヒタ	最大荷重		備考
							ワイヤー直下	ワイヤー間							停止時 (kg/rm)	昇降時 (kg/rm)	
1	花道サスペンションライト (上手)	電動	5	4,000	130	3	—	—	12,224	1,460	—	—	—	—	—	—	昇降: 2' 04"
2	花道サスペンションライト (下手)	電動	5	4,000	130	3	—	—	12,223	1,470	—	—	—	—	—	—	昇降: 2' 04"
3	緞帳	電動	20~60	22,000	—	9	—	—	—	—	22,000×9,000	西陣つづれ織り	なし	—	—	—	昇降時間: 10"~26" ※ワイヤートラクション式
4	暗転幕	電動	15~45	22,500	—	9	—	—	—	—	22,500×9,500	11号帆布	なし	—	—	—	※ワイヤートラクション式
5	定式幕ハトン	手動	—	26,000	290	11	70	50	17,515	1,225	22,000×9,000	かつらぎ	なし	—	—	—	現状は空ハトン
6	第1ハトン	手動	—	10,220	350	6	70	50	17,490	1,200	—	—	—	—	—	—	—
	第1袖幕	手動	—	7,500(2本)	—	8	—	—	—	—	7,500×10,000(2枚)	広巾別珍	90kg	2倍	—	—	最小間口=11,300mm(約6.2間)、※第1ハトンと同ライン
7	プロセニウムブリッジ (第1サスペンションライト、ホーダーライト)	電動	3	22,000	500	16	—	—	8,000	500	—	—	—	—	—	—	昇降2' 24" 照明基本吊重量≒240kg※ワイヤートラクション式
8	第2袖幕	手動	—	7,500(2本)	—	8	—	—	—	—	7,500×10,000(2枚)	広巾別珍	90kg	2倍	—	—	最小間口=11,300mm(約6.2間)
9	第2ハトン	電動	15~45	19,000	500	8	100	50	17,550	1,000	—	—	—	—	—	—	—
10	第3ハトン	手動	—	19,000	350	8	70	50	17,490	1,200	—	—	—	—	—	—	—
11	第4ハトン	電動	15~45	19,000	500	8	100	50	17,550	1,000	—	—	—	—	—	—	—
12	第1—文字幕	手動	—	22,000	350	10	70	50	17,500	1,190	22,000×4,500	広巾別珍	59.4kg	2倍	—	—	幕重量約55kg
13	第1中割幕	手動	—	27,000	—	12	—	—	—	—	14,250×10,000(2枚)	広巾別珍	171kg	2倍	—	—	—
14	第2ホーダーライト	電動	15	19,000	340	8	100	50	10,000	1,540	—	—	—	—	—	—	—
15	第2サスペンションライト	電動	15	19,000	390	8	100	50	11,660	1,550	—	—	—	—	—	—	照明基本吊重量≒240kg
16	第5ハトン	電動	15~45	19,000	500	8	100	50	17,550	1,000	—	—	—	—	—	—	—
17	第6ハトン	手動	—	19,000	350	8	70	50	17,490	1,200	—	—	—	—	—	—	—
18	第7ハトン	電動	15~45	19,000	500	8	100	50	17,550	1,000	—	—	—	—	—	—	—
19	第2—文字幕	手動	—	22,000	350	10	70	50	17,480	1,190	22,000×4,500	広巾別珍	59.4kg	2倍	—	—	幕重量約55kg
20	第2中割幕	手動	—	27,000	—	12	—	—	—	—	14,250×10,000(2枚)	広巾別珍	171kg	2倍	—	—	—
21	第3ホーダーライト	電動	15	19,000	360	8	100	50	10,020	1,530	—	—	—	—	—	—	—
22	第3サスペンションライト	電動	15	19,000	390	8	100	50	11,430	1,530	—	—	—	—	—	—	照明基本吊重量≒240kg
23	スクリーン	電動	3	—	—	7	—	—	—	—	13,700×3,200(最大幅)	—	—	—	—	—	NTSC: 320インチ、Up: 2' 59"/Down: 2' 55"
24	第8ハトン	手動	—	19,000	350	8	70	50	17,490	1,200	—	—	—	—	—	—	—
25	第3—文字幕	手動	—	22,000	350	10	70	50	17,420	1,270	22,000×3,000	広巾別珍	39.6kg	2倍	—	—	幕重量約35kg
26	第3中割幕	手動	—	24,000	—	10	—	—	—	—	12,750×10,000(2枚)	広巾別珍	153kg	2倍	—	—	—
27	第4ホーダーライト	電動	15	19,000	360	8	100	50	10,160	1,540	—	—	—	—	—	—	—
28	第4サスペンションライト	電動	15	19,000	390	8	100	50	11,300	1,530	—	—	—	—	—	—	照明基本吊重量≒240kg
29	中リゾント幕 (第9ハトン)	電動	15~45	19,000	500	8	(100)	(50)	(17,560)	(1,010)	19,000×9,000	11号帆布	なし	—	—	—	吊替え不可
30	第10ハトン	電動	15~45	19,000	500	8	100	50	17,560	1,010	—	—	—	—	—	—	—
31	第4—文字幕	手動	—	19,000	350	8	70	50	17,740	1,450	19,000×3,000	広巾別珍	34.2kg	2倍	—	—	幕重量約30kg
32	第3袖幕	手動	—	4,000(2本)	—	8	—	—	—	—	4,000×10,000(2枚)	広巾別珍	48kg	2倍	—	—	最小間口=12,200mm(約6.7間)
33	第11ハトン	電動	15~45	16,000	500	7	100	50	17,550	1,000	—	—	—	—	—	—	—
34	第12ハトン	電動	15~45	16,000	500	7	100	50	17,550	1,000	—	—	—	—	—	—	—
35	第5サスペンションライト	電動	15	16,000	390	7	100	50	11,460	1,530	—	—	—	—	—	—	照明基本吊重量≒137kg
36	第5—文字幕	手動	—	16,000	350	7	70	50	17,705	1,415	16,000×3,000	広巾別珍	28.8kg	2倍	—	—	幕重量約25kg
37	第4袖幕	手動	—	3,500(2本)	—	6	—	—	—	—	3,500×10,000(2枚)	広巾別珍	42kg	2倍	—	—	最小間口=12,300mm(約6.8間)
38	リゾントライト	電動	15	16,000	50	7	100	50	10,150	1,500	—	—	—	—	—	—	—
39	松羽目 (第13ハトン)	電動	15~45	16,000	500	7	100	50	17,640	1,000	12,727×4,545	綿9A	なし	—	—	—	—
40	第14ハトン	手動	—	16,000	350	7	70	50	17,490	1,200	—	—	—	—	—	—	—
41	第15ハトン	電動	15~45	16,000	500	7	100	50	17,640	1,010	—	—	—	—	—	—	—
42	第16ハトン	手動	—	16,000	350	7	70	50	17,490	1,200	—	—	—	—	—	—	—
43	バック幕	手動	—	16,000	—	7	—	—	—	—	16,000×10,000	広巾別珍	96kg	2倍	—	—	開閉不可
44	リゾント幕	手動	—	16,000	—	7	—	—	—	—	16,000×10,500	11号帆布	なし	—	—	—	—
	第1東西幕	手動	—	5,000(2本)	—	6	—	—	—	—	4,500×8,600(2枚)	別珍貴八	2倍	—	—	—	—
	第2東西幕	手動	—	8,200(2本)	—	8	—	—	—	—	8,200×11,000(2枚)	別珍貴八	2倍	—	—	—	—
	前迫り (客席ワゴン無)	電動	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	100	奈落~演奏面=2,000mm ~客席面=1,100mm ~舞台面=900mm
	前迫り (客席ワゴン有)	電動	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350	100	—
	大迫り	電動	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	100	最大H=424.2mm 奈落~舞台面6,900mm
	プロセニウムスピーカー	電動	15	—	—	—	—	—	9,200*	550*	—	—	—	—	—	—	*スピーカー下部から舞台面での計測値

\*舞台床面の最大荷重=360kg/m<sup>2</sup>、客席~舞台面の高さ=900mm \*No. 6の第1ハトンは第1袖幕と同ライン上にあります。\*特に表記の無い電動吊り物は全てワイヤー巻取り式です。 \*スクリーン下部梁への吊り込み 10kg程度の幕類のみ可