

# ■ 照明設備概要1 - コンサートホール - ■

## ●調光卓仕様

メーカー / 型式	株松村電機製作所 / F105 II	コントロールCH	512CH
データ互換性	JASCI I/F153V2	コントロールDIM	512DIM
外部記憶	USBメモリ (FAT32)	外部出力	DMX512/1990×1系統
プリセットフェーダー	40本×2段 (ジョイント、フラッシュ、P/F切替機能)		
再生	UP/DOWNクロスフェーダー A/Bクロスフェーダー タイム再生 サブマスタ エフェクト		
サブマスタ	20本 50°-ジ	エフェクト	50パターン 99ステップ (トータル1000ステップ)
シーン記憶	1000シーン		

## ●DMX回線

DMX OUT	舞台袖下・上、シーリング×各1口	DMX IN	舞台袖下・上×各1口
---------	------------------	--------	------------

\*DMXケーブル、スプリッター等の機材はありません。

## ●回路表

名称	Dimmer 回路数	純直 回路数	1回路あたりの		仕様
			差込口数	容量	
ステージコンセント	16	(16)	C型 1口	30A	純直切替可
ステージコンセント(直)	—	4	C型 1口	30A	
シーリングライト	6	—	20C型 2口	30A	1kwトツ×12台(1回路=2台)
コンタクタースポットライトコンセント	1	(1)	C型 1口	30A	ソーフォー14° (アイリス付)×1 純直切替可
フロントサイドライト[下・上手]	各4	—	20C型 1口	20A	各1kwトツ×4灯 ※灯体の吊り替え、増設不可
センタースポット室コンセント	2	—	20C型 2口	20A	ソーフォー10° (アイリス付)×4

\*上記常設機材の他ホールへの持ち出しは出来ません。

## ●機材表

機材名	メーカー	型番	容量	型	数量	備考
ハロゲンピン	松村電機	MIP-6P	650W	T	1	
パーライト (5VN)	松村電機	PL-10	500W	T	4	ピソルム仮設用
スタンド	松村電機	SP-2	—		4	H=1000~1780mm/ピソルム仮設用
三連アーム	松村電機	SA	—		2	ピソルム仮設用
バンドア (8インチ)	松村電機	BD-8	—		4	ピソルム仮設用

## ●センターピンスポット

USHIO U-TECH	SUPERSOL-2009SR/e	2000w	クセノン	2台	3φ173V仕様
--------------	-------------------	-------	------	----	----------

## ●常設照明設備

シャンデリア 14台 (舞台上※舞台平面図参照)  
天井当てFL (B,G,R,W)  
客席ブラケット

日立システムズホール仙台