

■ 照明設備概要 - コンサートホール - ■

●調光卓仕様

メーカー / 型式	株松村電機製作所 / F105 II	コントロールCH	512CH
データ互換性	COMOS/JASCI/F105/F151/F210	コントロールDIM	512DMX
外部記憶	USBメモリ	外部出力	DMX512/1990×1系統
プリセットフェーダー	40本×2段 (ジョイント、フラッシュ、P/F切替機能)		
再生	UP/DOWNクロスフェーダー A/Bクロスフェーダー タイム再生 サブマスタ エフェクト		
サブフェーダー	20本 50ページ	シーン記憶	1000シーン

*DMX 1~116までを常設の回路で使用。

●DMX回線

DMX OUT	舞台袖下・上、シーリング×各1口	DMX IN	舞台袖下・上×各1口
---------	------------------	--------	------------

*DMXケーブル、スプリッター等の機材はありません。

*DMX回線はユニット室からしか出ていない為、卓をお持込みの場合は調整室までのケーブル(10m)もご用意下さい。

●回路表

名称	回路数	1回路あたりの		仕様
		差込口数	容量	
ステージコンセント	16	C型	1口	30A
ステージコンセント(直)	4	C型	1口	30A
シーリングライト	6	20C型	2口	30A 1kwトツ×12台(1回路=2台)
コンダクタースポットライトコンセント	1	C型	1口	30A ソースフォー14° (アイリス付)×1
フロントサイドライト[下・上手]	各4	20C型	1口	20A 各1kwトツ×4台 ※灯体の吊り替え、増設不可
センタースポット室コンセント	2	20C型	2口	20A ソースフォー10° (アイリス付)×4

*上記常設機材の他ホールへの持ち出しは出来ません。*ユニットにて全回路を直電源に切り換えが可能です。

●機材表

機材名		型番	容量	型	数量	備考
ハロゲンピン	松村電機	MIP-6P	650W	T	1	
パーライト(5VN)	松村電機	PL-10	500W	T	4	ピンルーム
スタンド	松村電機	SP-2	—		4	H=1000~1780mm/ピンルーム
三連アーム	松村電機	SA	—		2	ピンルーム
バンドア(8インチ)	松村電機	BD-8	—		4	ピンルーム

●センターピンスポット

USHIO U-TECH	SUPERSOL-2009SR/e	2000w	クセノン	2台	3φ173V仕様
--------------	-------------------	-------	------	----	----------

●常設照明設備

シャンデリア 14台 (舞台上※舞台平面図参照)

天井当てFL (B,G,R,W)

客席ブラケット